

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



Az európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozat II. fejezet, 4 cikk és 8 cikk valamint VI. fejezet 36 cikk, pontja szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméketeket az **EN 14351-1:2006 + A1 2010** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

A termék típusa azonosító adatai:

- **Hőszigetelt összetett üvegrendszerek (IGU).**
- Ezen megfelelőségi nyilatkozat az **MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010** szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú (fix, nyíló, középen felnyíló, toló) ablakokra, erkélyajtókra, befelé és kifelé nyíló bejárati ajtókra vonatkozik.

A termékcsoporthoz tartozó terület:

- Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítmények.

Építési termék gyártója:

- DOBROPLAST Fabryka Okien Sp.z o.o. Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów

Építési termék forgalmazója:

- Gilex Kft. 1154 Budapest, Damjanich János u. 2

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:

- a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
- a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálatát.

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok:

- Centrum Stavebního Inženýrství a.s., 76432 Zlín-Louky, K Cihelne 304.
- Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, 30-702 Kraków, ul.Lipowa 3.

A típusvizsgálati dokumentum azonosító száma:

- Akkreditáció: **AB 212** bejelentés: **NB 1390, jegyzőkönyv 1390-CPD-0196-09/Z**
- Akkreditáció: **AB 054** bejelentés: **NB 1487, jegyzőkönyv 137.FW.11.AK**

Tulajdonságok/paraméterek	Eredmény
Hőátbocsátási tényező 4/16/4 – 4mm Clear float/ 16 mm Argon/4 mm Clima Guard Premium (24 mm)	Ug = 1,0 W/m ² K
Akusztikai jellemzők Rw(C, Ctr), táblázatosan PN-EN 12758:2011 szerint	29 (-1, -4)
Fény: Fényátbocsátási tényező/fény visszaverődése (üvegszállító adatai)	69,4/19,7
Napenergia: napsugárzás-áthatolás/sugárzás visszaverődése/ teljes napsugárzás áthatolás (üvegszállító adatai)	43,7/36,0/51,7
Hőátbocsátási tényező 4/15/4/15/4 – 4mm Clima Guard Premium/12mm Argon/4mm Clear float/12mm Argon/4mm Clima Guard Premium(42 mm)	Ug = 0,6 W/m ² K
Fény: (üvegszállító adatai)	55,2/29,8
Napenergia: (üvegszállító adatai)	30,5/46,4/37,3
Hőátbocsátási tényező 4/18/4/18/4 – 4mm Clima Guard Premium/18mm Argon/4mm Clear float/18mm Argon/4mm Clima Guard Premium(48 mm)	Ug = 0,5 W/m ² K
Fény: (üvegszállító adatai)	55,2/29,8
Napenergia: (üvegszállító adatai)	30,5/46,4/37,3