

Trimvent® Select S13

Nyílászáróra szerelhető manuális résszellőző

A Trimvent Select S13 egy nyílászáróra szerelhető manuális résszellőző, melynek formatervezett kialakítása, elegáns megjelenést kölcsönöz nyílászáróinak. Kombinálható C13 eső és rovarvédővel illetve GS13 rovarrácssal. Az egyedi tervezésű billenő T-rúd és az ergonomikus kialakítású fogantyú, kényelmes működtetést biztosít a beáramló levegő mennyiségének szabályozása során. A gyártásnál felhasznált UV stabil alapanyagoknak köszönhetően, ellenállnak a szélsőséges időjárási viszonyoknak.



A nyílászáró fix és nyíló részére vagy a toktoldóra egyaránt szerelhető, 13 mm-es furatréssel.

Csavaros illetve „clipfix” rögzítéssel választható.

Minden nyílászáró típushoz használható, legyen az műanyag (PVC), fa vagy akár alumínium.

Jelenleg fehér és barna színekben elérhető, további színekről (fényes fehér, karamell, grafit szürke, fekete, krém és ír tölgy) érdeklődjön elérhetőségeinken.

Ideális választás új házak építéskor, illetve felújítások alkalmával.

Termék megnevezése	Termék kód	Hosszúság (L)	Szélesség (W)	Szélesség (P) zárva-nyitva	EA (mm ²)	Free Area (mm ²)	Levegő szivárgás (zárva)	Léghozam max. m ³ /h @20Pa	Akuszтика (zárva-nyitva)
S13 1700Ea résszellőző (csavaros)	TS1131750	265	18,5	20-26	1700	2212	1,61		
C13 267 eső- és rovarvédő (csavaros)	TS2132020	267	17	24	1700	2351	1,61		
S13 1700Ea + C13 (csavaros)szett	TS4131720				1700	2212	1,61		
S13 1700Ea résszellőző (clipfix)	TS1131751	265	18,5	20-29	1700	2212			
C13 267 eső- és rovarvédő (clipfix)	TS2132021	267	17	24	1700	2351			
S13 1700EA + C13 (clipfix) szett	TS4131721				1700	2212			
S13 1700Ea távirányító	TS6131750	265	18,5	32,5	1700	2212			
S13 2700EA résszellőző (csavaros)	TS1132750	411	18,5	20-26	2700	4045	2,61		45-33 dB
C13 412 eső- és rovarvédő (csavaros)	TS2134020	412	17	24	2700	4278	2,61		45-33 dB
S13 2700EA + C13 (csavaros) szett	TS4132720				2700	4045	2,61		45-33 dB
S13 2700EA résszellőző (clipfix)	TS1132751	411	18,5	20-26	2700	4045			45-33 dB
C13 412 eső- és rovarvédő (clipfix)	TS134021	412	17	24	2700	4278			45-33 dB
S13 2700EA + C13 (clipfix) szett	TS4132721				2700	4045			45-33 dB
GS13 4000 rács	TS3134050	192	17	14	2700	4143			
S13 2700EA távirányító	TS6132750	411	18,5	32,5	2700	4045			

A fent megadott méretek mm-ben értendők.

BS EN 13141-1:2004 szerint tesztelve (levegőáramlás, levegőszivárgás és vízhatlanság).

Akusztikai teljesítmény tesztelve a BS EN ISO 20140-10:1992; BS EN ISO 140-10:1991; BS EN ISO 717-1:1991.